

Micromatic™ M17E & M17B

Restregadoras Automáticas



Advance
by Nilfisk-Advance

HOJA DE DATOS



APLICACIONES TÍPICAS

- Escuelas y Universidades
- Hospitales
- Tiendas de Venta al Público
- Mini-Super
- Restaurantes

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Diseño de baja altura y compacto
- Smart Solutions™
- Controles sencillos e intuitivos
- Baterías de gel que no requieren mantenimiento (M17B)
- Cargador de baterías a bordo (M17B)
- Cable desmontable (M17E)
- Cepillos fácilmente desmontables (M17B)
- Bajo nivel de ruido, apropiado para hospitales
- Cepillo de polipropileno
- Rueda de transporte
- Tanque de recuperación de fácil acceso
- Sujeción/remoción de la lámina del squeegee sin necesidad de herramientas
- Soporte de almacenamiento de la cabeza del cepillo
- Diseño compacto de tanque de alta capacidad
- Manija ajustable y ergonómica
- Diseño balanceado de cabeza de cepillado
- Sistema de squeegee de hule de uso rudo, con pivote central



¿Busca una alternativa al trapeador y la cubeta que sea confiable pero de costo eficiente? Considere entonces los beneficios de las restregadoras automáticas Micromatic™ M17 de Advance. Son compactas, durables, y lo mejor de todo es que son una forma costeable de saltar la barrera entre un trapeador y cubeta y las restregadoras automáticas de mayor tamaño.

La Micromatic™ M17 es fácil de usar y maniobrar con poca o sin capacitación. Simplemente encienda la restregadora y está listo para limpiar. Además, el tamaño compacto y la rueda de transporte integrada de la máquina la hacen fácilmente transportable de un lugar o a otro.

La Micromatic™ M17 brinda una alternativa excelente para limpiar y es ideal para espacios pequeños tales como estaciones de gasolina, escuelas y hospitales que requieran menos de 2 horas de restregado al día. Imagínese las ganancias en productividad cuando su operador use la Micromatic™ M17 para limpiar en 20 minutos un área que solía tomar 2 horas con un trapeador y una cubeta.

La Micromatic™ M17 retiene 23 litros de solución/recuperación en los tanques de polietileno para uso rudo. La programación Smart Solutions™ elimina el tener que adivinar el control de agua. Y debido a que la Micromatic™ M17 deja menos humedad en el piso que con un trapeador y una cubeta, la seguridad no se compromete. Solo una pasada con la Micromatic™ M17 deja los pisos limpios, secos, y listos para transitarlos a pie.

El sistema de squeegee con pivote central de las Micromatic™ M17 emplea un resorte a gas para máxima presión sobre las láminas y tiene un desempeño superior de remoción tanto hacia delante como en reversa. Esto permite a la restregadora girar sobre su entrada a la vez que recoge la solución sucia. El cepillo de restregado estándar, hecho de polipropileno, elimina la necesidad de almohadillas.

Hay dos modelos de la Micromatic™ M17. La M17E es una versión con cable eléctrico equipada con un cable desmontable de 20 metros, que la hace conveniente y segura al vaciar o rellenar los tanques.

La Micromatic™ M17B incluye dos baterías de gel de 87 amp - hora que no requieren mantenimiento para un tiempo máximo de operación. Las baterías de gel con un cargador estándar a bordo eliminan los derrames y emisiones de gases nocivos, convirtiéndolas en una alternativa ambientalmente amigable para las baterías de ácido-húmedas. Los cabezales de restregado fácilmente desmontables están en el modelo Micromatic™ M17B.

Ambos modelos de Micromatic™ ofrecen una operación silenciosa para hospitales.

Advance Micromatic™ M17E & M17B

Restregadoras Automáticas



El diseño sencillo pero durable permite un acceso total a las baterías de gel, cargador de baterías a bordo, y todos los componentes de la máquina



Flujo variable de la solución con Smart Solutions™ para brindar productividad y seguridad.



El squeegee posterior retráctil evita daños a la máquina y a las instalaciones.



Definiendo la Innovación en Limpieza...

- Nuestros productos están diseñados usando tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Puede obtener servicio y mantenimiento de expertos para sus productos alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

| Modelos | Micromatic™ M17E | Micromatic™ M17B |
|------------------------------------|--|--|
| Área de Restregado | 43 cm | 43 cm |
| Productividad Máx. -por hora | 1,390 m ² a 3.2 kph | 2,081 m ² a 4.8 kph |
| Cabeza de Restregado | (1) 43 cm. | (1) 43 cm. |
| Fuente de Poder | Cable Eléctrico de 115 V con cable de 20 m. | (2) baterías de 12 V 87 Ah gel (cargador a bordo) |
| Velocidad de Cepillo | 165 rpm | 165 rpm |
| Presión de Cepillo | 28 kg. | 23 kg. |
| Motor de Cepillo | 0.74 hp (550 W) | 0.70 hp (520 W) |
| Sistema de Solución | Alimentación por gravedad, variable con Smart Solutions | Alimentación por gravedad, variable con Smart Solutions |
| Tanque de Solución | 23 L. | 23 L. |
| Tanque de Recuperación | 23 L. | 23 L. |
| Motor de Aspiración | 0.6 hp (450 W) | 0.44 hp (330 W) |
| Nivel de Ruido | 67 dB A | 67 dB A |
| Sistema Impulsor | Ayudado por cepillo | Ayudado por cepillo |
| Largo | 100 cm. | 100 cm. |
| Ancho | 57 cm. | 57 cm. |
| Altura (parte superior del tanque) | 73 cm. | 73 cm. |
| Ancho del squeegee | 72 cm. | 72 cm. |
| Peso | 65 kg. | 63 kg. sin baterías 120 kg. con baterías |

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L1740A, 4-07