# SC6000™

Rider Scrubbers

## Productividad de Grado Industrial




Productividad | Tiempo de vida extendido
Durabilidad | Paquete para ambientes hostiles
Facilidad de uso | Diseño industrial intuitivo
Sustentable | Optimización en el uso de agua y químicos

Advance

Smart Cleaning.

# Mayor productividad con un menor costo d

## Durabilidad y facilidad de uso sin precedentes.

1. Mayor capacidad de la batería hasta un 30% más de ejecución
2. Su bajo perfil permite la limpieza de bordes sin mayor complejidad o costo
3. El sistema SmartFlow™ ajusta automáticamente el flujo de agua de acuerdo a la velocidad, reduciendo el uso de agua y químico hasta un 50%
4. Su diseño de cubiera cilíndrica extiende la vida útil del equipo para un funcionamiento sin problemas
5. El sistema SmartKey™ ofrece acceso para un único supervisor y acceso para los usuarios
6. Su diseño libre de herramientas y click-on hace que el reemplazo de cepillos y squeegees sea un proceso suave y rápido




Food and beverage

Warehouses

Distri

# de limpieza.




7 La función de solución intermitente reduce el uso de agua en giros para tener resutados de limpieza seguros

8 La cubierta está completamente protegida por acero resistente que minimiza el riesgo de daños a componentes

9 El Sistema EcoFlex™ otorga una solución de limpieza óptima y flexible (opcional)

10 El sistema DustGuard™ suprime el polvo (opcional)

11 El cepillo derecho otorga una limpieza real de los bordes (opcional)

Manufacturing plants

bution centers

# Efectivo. Sustentabele

## DustGuard™



El sistema DustGuard™ minimiza con la ayuda de los cepillos laterales la generación de polvo y otorga un rendimiento de barrido óptimo.

## Sistema EcoFlex™



Solución de limpieza flexible con intuitivos modos de operación. (Opcional)

## SmartFlow™





El sistema SmartFlow™ ajusta el flujo de solución de acuerdo a la velocidad del equipo, utilizando hasta un 50% menos de agua y productos químicos. Mayor productividad con menos desperdicio y ciclos de llenado por tanque.

## Cubierta de bajo perfil



Su cubierta de bajo perfil proporciona limpieza de alta calidad en los bordes sin ninguna complejidad añadida o costo.

## Várita de Aspiración



Aspiración en zonas húmedas y confinadas. (Opcional)


## Kit de manguera de lavado



Aplica la solución en el suelo en conjunto con la várita de aspiración, o también se utiliza para la limpieza del equipo. (Opcional)

# Durable. Personalizable.

## Cubierta cilíndrica con vida útil extendida



Otorga hasta 4 veces más vida útil al componente comparado con cualquier otro competidor.

## SmartKey™



Ofrece accesos únicos tanto al usuario como al supervisor, para producir resultados consistentes y reducir el costo total de limpieza.

## Detección de Impacto




Minimiza el tiempo de inactividad y los costos de reparación a través de un mejor uso del usuario.

## Parachoques resistente




Protege el valor de tu inversión minimizando los riesgos de daños por impactos frontales. (Opcional)

Disponible con

ecoflex™ system

Floor to Ceiling cleaning

# Bajo la cubierta

| Modelos | SC6000™ 36C | SC6000™ 34D | SC6000™ 40D |
|---|---|---|---|
| **Sistemas de Restregado y Recuperación** | | | |
| Tipo de Restregado | Cilíndrico | Disco | |
| Ancho de Restregado | 36 in (91 cm) | 34 in (86 cm) | 40 in (102 cm) |
| Máx Cobertura de Restregado por Hora | 93,450 ft² | 88,250 ft² | 103,850 ft² |
| Tamaño del Cepillo de Restregado | 36 x 7.1 in (102 x 18 cm) | 17 in (43 cm) | 20 in (51 cm) |
| Velocidad del Cepillo de Restregado | 760 rpm | 250 rpm | |
| Potencia del Motor de Cepillo | 2 x 1 hp (0.8 kW) | | |
| Ancho de Barrido con Cepillo Lateral (Opcional) | 43 in (109 cm) | N/A | |
| Capacidad de la Tolva de Desechos | 0.43 ft³ (12.2 L) | N/A | |
| Tanque de Recuperación / Solución | 50 gal (190 L) | | |
| Motor de Aspiración | 0.8 hp (0.6 kW) - motor dual opcional | | |
| Waterlift (Sellado) | Single Vac - 57 in (145 cm) / Dual Vac - 63 in (160 cm) | | |
| **Baterías y Sistema de Propulsión** | | | |
| Opciones de Batería / Tiempo de Operación | 36 V, 310 húmedas/312 AGM Ah C20 – Hasta 3.5 hrs<br>36 V, 420 Ah húmedas C20 – Hasta 4.5 hrs | | |
| Sistema de Propulsión | Accionamiento sin escobillas de velocidad variable AC | | |
| Velocidad hacia Adelante | 5.6 mph (9 km/hr) | | |
| Velocidad en Reversa | 2.6 mph (4.2 km/hr) | | |
| Motor de Propulsión (Pico) | 1.6 hp (1.2 kW) | | |
| Ángulo de Rampa | | | |
| Transporte @ Peso Bruto | 18.5% (10.5°) | | |
| Restregado | 12.2% (7°) | | |
| **Dimensiones/Peso/Sonido** | | | |
| Longitud | 70 in (178 cm) | | |
| Ancho | 46 in (117 cm) | 39 in (99 cm) | 46 in (117 cm) |
| Altura | 62.3 in (158 cm) | | |
| Mínimo Radio de Giro | 79.5 in (202 cm) | | |
| Peso | | | |
| Bruto | 2,359 lb (1,070 kg) | | |
| Lleno | 1,784 lb (810 kg) | | |
| Nivel Sonoro IEC 60335-2-72, ISO 11201* | 69 dB A | | |

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

NFSI HIGH-TRACTION

## SC6000™

### Accesorios Disponibles.

- Cepillo lateral derecho
- EcoFlex™
- DustGuard™
- Parachoques tubular resistente
- Protector de Squeegee trasero
- Faros LED
- Kit de manguera de lavado
- Asiento de suspensión
- Señal de Advertencia
- Alarma en reversa
- Várita de aspiración
- Kit de relleno automático
- Cargador a bordo

¡CAPTÚRALO!

SC6000™

También contamos con aspiradoras industriales e hidrolavadoras.
Visita nuestro sitio web, o pregunta a tu representante de ventas para mayor información.



marketing.mx@nilfisk.com



http://www.nilfisk.mx

Pirineos 515 Int 50-60
Zona Industrial Bénito Juárez
Querétaro, 76120
marketing.mx @nilfisk.com
442 427 7791
www.nilfisk.mx

Alcanza un nuevo estándar de limpieza
Visita http://www.advance-mx.com o contacta a tu representante de ventas para mayor información

©2016 Nilfisk, Inc. Form L3447A 7-20-16

recyclable

Smart Cleaning.

Advance