

Warrior™ ST & AXP

Restregadoras Automáticas



HOJA DE DATOS



Los modelos Warrior™ ST y AXP tienen cabezales de cepillos de disco y cilíndricos, intercambiables sin necesidad de herramientas y pueden tallar múltiples superficies con una sola pasada. Los controles One-Touch™ de restregado minimizan la capacitación de operadores y optimizan el desempeño en la limpieza. Un solo botón selecciona automáticamente la combinación correcta del flujo de solución y presión de restregado para necesidades de limpieza regular, pesada o extrema.

La restregadora Warrior™ ST tiene tanques de polietileno para 114 litros de solución y recuperación para un mayor tiempo de operación y menos vaciados y rellenos. El sistema de squeegee UltraFlow™ con curvatura amplia brinda un 100% de recolección del agua en vueltas cerradas.

La innovadora restregadora Warrior™ AXP incluye todas las características estándar del modelo Warrior™ ST con el sistema agregado a bordo para surtido de detergente AXP. El sistema AXP evita al operador el tener que decidir cuánto detergente distribuir. El selector AXP se programa sólo una vez, de acuerdo a la tasa de dilución indicada por el fabricante del detergente, y está lista para limpiar. Puede usarse cualquier detergente, así que no hay necesidad de cambiar su detergente ni rutina de limpieza al usar la restregadora Warrior™ AXP.

La restregadora Warrior™ AXP tiene cabezales fácilmente desmontables, cargador de batería a bordo, y acceso total y fácil a todos los componentes de la máquina para su limpieza y mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

- Cabezales intercambiables sin necesidad de herramientas
- Cabezales de restregado de disco fácilmente desmontables
- Cepillos cilíndricos desmontables sin necesidad de herramientas
- Opción de cargador de baterías independiente o a bordo
- Sistema AXP surtidor de detergente a bordo (AXP)
- Cubierta de barrido/restregado (modelos cilíndricos)
- Cubierta delantera desmontable sin necesidad de herramientas
- Sistema de Controles Soft-Touch™
- Controles sencillos e intuitivos
- Opción de baterías de ácido-húmedas o de gel que no requieren mantenimiento
- Operación silenciosa a 71 dB A
- Sistema de squeegee Ultra-Flow™
- Tanque de recuperación de fácil acceso

APLICACIONES TÍPICAS

- Plantas de Manufactura
- Almacenes Generales
- Distribuidores de Bebidas
- Agencias de Automóviles
- Plantas Automotrices
- Abarrotes
- Tiendas para Venta al Público
- Bodegas
- Centros de Distribución
- Plantas de Manufactura

La restregadora automática Warrior™ de Advance, diseñada con Tecnología Total Clean™, es muy cómoda y segura de usarse – por diseño. El resultado es aumento en la productividad. La Warrior™ de Advance también está diseñada con características que la hacen fácil de limpiar y mantener, una vez terminada la limpieza. Eso reduce el costo total al propietario y reduce los costos de limpieza.



Advance Warrior™ ST & AXP

Restregadoras Automáticas



Cargador de baterías a bordo disponible para paquetes de batería húmedas o de gel.



Cabezales de disco para restregado, fácilmente desmontables para brindar productividad.



Las cubiertas cilíndricas de cepillo barren y tallan en una sola pasada con dos cepillos que giran en direcciones opuestas. La tolva de polietileno evita la corrosión.



Disponible con Sistema Surtidor de Detergente a Bordo AXP

El Sistema de Controles Soft-Touch™, de patente pendiente, brinda comodidad y seguridad superiores

Llenado posterior de solución para drenado y llenado simultáneo

Sistema de squeegees Ultra-Flow™

Ruedas rellenas de hule espuma que no dejan huella

El protector frontal se quita sin necesidad de herramientas para tener acceso a los motores de restregado e intercambiar cubiertas de cepillado

La gran abertura del taque de recuperación facilita su limpieza

Los grandes tanques de 114 L de solución y recuperación están hechos de polietileno para uso rudo

Cepillos de disco para restregado fácilmente desmontables

Faldón contra salpicaduras reemplazable sin necesidad de herramientas y de altura ajustable

El sistema de distribuidor permite un restregado Smart Solutions™ con la cubierta cilíndrica

Soluciones de Fuerza Industrial ...

- Nuestros productos están fabricados con fortaleza e integran tecnología innovadora que aumenta la productividad y reduce el costo de limpieza.
- Servicio y mantenimiento de expertos para sus productos está disponible alrededor del mundo por parte de personal capacitado en la fábrica, así como un rápido envío de refacciones.
- Mantenga un desempeño óptimo usando refacciones OEM genuinas de Nilfisk.

Nilfisk Genuine OEM Parts

Especificaciones Técnicas

Modelos	Warrior 28D	Warrior 32D	Warrior 28C	Warrior 32C
Tipo de cabezal de restregado	Disco	Disco	Cilíndrico	Cilíndrico
Área de restregado	71 cm.	81 cm.	71 cm.	66 cm.
Productividad Máx. a 4.8 km/hr	3,434 m ² /hr	3,924 m ² /hr	3,434 m ² /hr	3,000 m ² /hr
Productividad Máx. a 2.4 km/hr	1717 m ² /hr	1,962 m ² /hr	1,717 m ² /hr	1,598 m ² /hr
Tamaño del Cepillo	(2) 36 cm.	(2) 41 cm.	(2) 69 cm.	(2) 79 cm.
Presión de Restregado				
Restregado Regular	41 kg. máx	41 kg. máx	36 kg. máx	27 kg. máx
Restregado Rudo	79 kg. máx.	79 kg. máx.	45 kg. máx.	36 kg. máx.
Restregado Extremo	113 kg. máx.	113 kg. máx.	54 kg. máx.	45 kg. máx.
Velocidad del Cepillo	220 rpm	220 rpm	900 rpm	900 rpm
Tasa de Flujo de la Solución				
Restregado Regular	0.30 L/min o 100 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Restregado Rudo	0.60 L/min o 50 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Restregado Extremo	0.90 L/min o 33 min. por tanque de solución – TODOS LOS MODELOS			
Ancho del Squeegee	106 cm.	106 cm.	106 cm.	106 cm.
Dimensiones (sin squeegee)	An = 77 cm. L = 156 cm. Alt = 114 cm.	An = 83 cm. L = 159 cm. Alt = 114 cm	An = 85 cm L = 157 cm. Alt = 114 cm.	An = 89 cm. L = 157 cm. Alt = 114 cm.
Peso con Baterías Estándar	415 kg.	415 kg.	430 kg.	430 kg.
Voltaje	36 V – TODOS LOS MODELOS			
Fuente de Alimentación	(6) Baterías de 6 V (disponibles de ácido húmedo y celda de gel)			
Cargadores Disponibles	36 V, 20 amp independiente o cargador de 36 V, 21 amp a bordo			
Control de Solución	Bomba eléctrica Precision-Flow (Flujo de Precisión) – AXP (alimentación por gravedad con control de pulso – Warrior ST)			
Tanque de Solución	114 L – TODOS LOS MODELOS			
Tanque de Recuperación	114 L – TODOS LOS MODELOS			
Motores de Restregado	(2) 0.75 hp (560 W) – TODOS LOS MODELOS			
Motor de Aspiración	0.75 hp (560 W) de 3 etapas – TODOS LOS MODELOS			
Nivel de Ruido	69 dB A con equipo supresor de ruido o 71 dB A estándar - TODOS LOS MODELOS			
Sistema de Impulso	0.5 hp (375 W) hacia delante y hacia atrás variable, velocidad máx. = 4.83 km/hr.			
Grado de Inclinación	16% transporte, 5% tallado – TODOS LOS MODELOS			
Ruedas de Impulso	(2) 33 cm. de diámetro, rellenas de hule espuma, gris, no dejan huella – TODOS LOS MODELOS			

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso



Prol. Paseo de la Reforma 61, Torre Axis 6-A2
Col. Paseo de las Lomas, Deleg. Alvaro Obregón C.P. 01330 México, D.F.
www.nilfisk-advance.com.mx
Tel. 01800-727-7244
Fax (55) 2591-1002 ext. 229

©2007 Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Impreso en México, Form L1799A, 4-07