

SC6500™

Operador a Bordo



Desencadena la
productividad con una
agilidad de limpieza
sin igual.

Eficiente | Efectiva, limpieza en un sólo paso.

Robusta | Resistente y de construcción durable.

Versátil | Adaptable a su forma de trabajo.

Limpieza inteligente.

Una marca de Nilfisk



SC6500, Restregadora con operador a bordo

Dura con la suciedad. Fácil con los operadores.

Experimenta la combinación del control total, eficiente y sin esfuerzo de un restregado sustentable en un potente y compacto paquete: La Restregadora de Operador Sentado Advance SC6500™. El ancho mínimo de pasillo que utiliza para vueltas, su simple operación y y el alcance de limpieza de hasta 48 pulgadas permite que la SC6500 convierta la limpieza de los pisos más sucios en la tarea más fácil para cualquier persona.

Restregado eficiente.



Con el radio de giro más estrecho de su categoría, equipada con tanques de solución y recuperación (265 litros) que permiten maximizar el tiempo de restregado, la SC6500 facilita un excelente trabajo de forma rápida y productiva. Además genera una potencia extraordinaria de restregado que una sola pasada es todo lo que necesitas para conseguir un piso completamente limpio y seco.

Construcción Robusta.



No permitas que la facilidad para llevar a cabo su mantenimiento te engañe. Equipada con motor sin escobillas, chasis industrial, tubular y reflectores montados en el bastidor y construcciones de acero, características diseñadas específicamente para las aplicaciones industriales más severas. La SC6500 es resistente y duradera de principio a fin.

Operación Versátil.



La nueva SC6500 representa la forma exacta en que la limpieza debería ser, es decir, exactamente cómo lo deseas. El sistema opcional EcoFlex, te permite usar sólo la cantidad necesaria de químico, agua y presión de restregado para limpiar los pisos con mayor efectividad llegando hasta el punto más difícil de acceder, además cuenta con un diseño ergonómico que resulta totalmente compatible con los operadores. La SC6500 es perfecta para adaptarse a las condiciones que se presenten.



Disponible con
ecoflex™ system

TrackClean
Control de Flotas Centralizado

Máxima potencia en lavado industrial



- 1 El sistema de la nueva Advance EcoFlex, brinda flexibilidad para personalizar los ajustes y optimizar recursos como el ahorro de agua, químicos y desgaste de cepillos.
- 2 Linatex, el resistente y ajustable diseño de los squeegees, proporciona la presión adecuada y constante contra el piso, para dejar los pisos completamente secos.
- 3 Los puntos amarillos de contacto ayudan a simplificar el mantenimiento de rutina.
- 4 Fácil mantenimiento de escobillas que brinda un desempeño silencioso, fiable, potente y eficiente.
- 5 Rodillos montados a la estructura que protegen el cabezal de restregado contra daños por impacto.
- 6 Cepillos laterales (Cilíndricos) que otorgan una verdadera limpieza en los bordes y previene la acumulación de residuos en los squeegees.
- 7 La excelente capacidad de los tanques 265 litros aumentan la productividad del tiempo de restregado.
- 8 Sistema Dual Vac (Con doble aspiración opcional), mejora la recolección de agua en suelos irregulares, incluso a altas velocidades.
- 9 Ruedas industriales de alta tracción que no dejan huella y mejoran la estabilidad y control.
- 10 Frenos de doble disco que proporcionan potencia de frenado completa, incluso en suelos mojados.

Colleges Universities Warehouses Athletic facilities Manufacturing plants Food & Beverage



Su diseño ClearView, permite un total ajuste de inclinación para su compartimento, permitiendo una conducción ergonómica y una excelente visibilidad para la mayoría de los operadores.



Panel de control One Touch, hace que la operación sea fácil y accesible.



Potente cabezal de restregado que brinda alta productividad en limpieza, en una sola pasada.



Con el sistema opcional EcoFlex, es posible tener una mayor flexibilidad y limpieza sustentable, gracias al tanque para químico desmontable de gran capacidad.

Bajo el cofre.

SC6500™ Especificaciones

Models	SC6500™ 40C	SC6500™ 45C	SC6500™ 48C	SC6500™ 40D	SC6500™ 45D	SC6500™ 48D
	Sistemas de Restregado y Recuperación					
Tipo de Restregado	Cilíndrico			Disco		
Ancho de Restregado	40 in (102 cm)	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)	40 in (102 cm)	45 in (114 cm)	48 in (122 cm)
Cobertura de Fregado por Hora (Máxima)	96,800	108,900	116,200	96,800	108,900	116,200
Tamaño de cepillo	40 in x 8.5 in (102 cm x 22 cm)	45 in x 8.5 in (114 cm x 22 cm)	48 in x 8.5 in (122 cm x 22 cm)	2 x 20 in (51 cm)	3 x 16 in (41 cm)	3 x 17 in (43 cm)
Velocidad de Cepillo	630 rpm			240 rpm	225 rpm	225 rpm
Motor del Cepillo	2 x 1.5 hp (1.13 kW)			1 x 3.0 hp (2.24 kW)	3 x 1.5 hp (1.13 kW)	3 x 1.5 hp (1.13 kW)
Cobertura de Barrido	57 in (145 cm)			-		
Capacidad de Tolva	0.40 ft³ (11 L)	0.44 ft³ (12.5 L)	0.50 ft³ (14 L)	-		
Capacidad Tanque Solución / Recuperación	70 gal (265 L)					
Motor de Aspiración	0.8 hp (0.6 kW) - Doble Aspiración Opcional					
Waterlift	Single Vac - 64 in (163 cm) / Dual Vac - 67 in (170 cm)					
	Sistema de Presión y Batería					
Opciones de Batería / Tiempo Máximo de Ejecución*	36 V, 420 Ah C20 – Hasta 3.0 hrs. – 40 Cyl / 3.5 hrs. – 40 Disco 36 V, 450 Ah C6 (monoblock) – Hasta 3.75 hrs. – 40 Cyl / 4.75 hrs. – 40 Disco					
Sistema de Propulsión	Velocidad variable de accionamiento de escobillas AC					
Velocidad hacia adelante	6.0 mph (9.5 km/h)					
Velocidad en Reversa	3.0 mph (5 km/h)					
Impulso del Motor	3.0 hp (2.25 kW)					
Subida de Rampa	Modo Transporte		16% (9°)			
	Modo Restregado		10.5% (6°)			
	Dimensiones / Peso / Ruido					
Largo	74 in (187 cm)					
Ancho	48 in (121 cm)	54 in (136 cm)	56 in (141 cm)	43 in (108 cm)	52 in (131 cm)	53 in (133 cm)
Alto	50 in (149 cm)					
Ancho mínimo de pasillo	84 in (214 cm)					
Peso Neto	3,325 lb (1,508 kg)	3,365 lb (1,508 kg)	3,410 lb (1,547 kg)	3,220 lb (1,460 kg)	3,270 lb (1,483 kg)	3,320 lb (1,506 kg)
Peso Vacío	2,897 lb (1,314 kg)	2,937 lb (1,332 kg)	2,982 lb (1,353 kg)	2,792 lb (1,266 kg)	2,842 lb (1,289 kg)	2,892 lb (1,312 kg)
Nivel Sonoro IEC 60335-2-72, ISO 11201*	70 dB A					

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

*El tiempo de uso puede variar con base en las condiciones de operación y configuración.



SC6500™

Accesorios opcionales:

- Chasis tubular de acero con alta resistencia a choques.
- Chasis delantero reforzado para choques.
- Asiento Deluxe Grammer y juego de cinturón de seguridad.
- Cartucho de detergente recargable.

- Juego para Restregado y Aspiración CoolTool.
- Tanque de recuperación con manguera de drenado.
- Kit para alfombra de piso.
- Kit de segundo motor de aspiración.
- Kit de luces de seguridad.
- Kit de faros delanteros.
- Kit de alarma marcha atrás.

- Juego de cinturones de seguridad para el asiento estándar.
- Cubrimiento del techo
- Kit de protección para los pies del operador.
- Kit de solución auto-llenado.
- Kit de batería desplegable de 450 Ah C6 (Baterías no incluidas)



SC6500™



¡Captúralo!

TrackClean

Centralized Fleet Management

Incrementa la productividad con la tecnología de TrackClean, sólo basta instalarlo en su flota de máquinas, para supervisar, verificar y mejorar la eficacia operativa. Más información: <http://www.advance-mx.com/>

Nilfisk Advance de México S. de R.L. de C.V.
Pirineos 515, Interior 60-70
Microparque Industrial Santiago
C.P. 76120, Querétaro, Qro. México
www.nilfisk-advance.com.mx
marketing.mx@nilfisk-advance.com
Tel. +52 (442) 427 7700

Visita <http://www.advance-mx.com/> o contacta a tu representante de ventas Advance para aprender más.

©2015 Nilfisk-Advance, Inc. Form L3398A 1-12-15



recyclable

Limpieza inteligente.

Una marca de Nilfisk

